

## MAMELUCO IGNÍFUGO EN TELA NOMEX® DE 6 ONZAS



### ► CARACTERÍSTICAS

- Mameluco con cintura elastizada.
- Cierre frontal con doble cremallera y tapa.
- Fuelle de expansión en espalda.
- Costuras reforzadas.
- Reflectivos de 25mm en hombros, antebrazos y pantorrillas.
- Dos bolsillos delanteros superiores, uno de ellos con tapa y broche plástico.
- Puños con broches plásticos a presión.
- Manga izquierda con bolsillo porta-lapiceras.
- Dos bolsillo inferiores internos.
- Dos bolsillos plaqué traseros.
- Un bolsillo carpintero.

### ► TALLES

S-M-L-XL-XXL

\* Especiales: hasta 7XL.

### ► COLORES

Azul.



## MAMELUCO IGNÍFUGO EN TELA NOMEX® DE 6 ONZAS

### ► CONFECCIÓN

Nomex® Comfort 6 onzas. Con 93% fibra de aramida, 5% kevlar, 2% fibra de carbono.



Nomex.

### ► CERTIFICACIONES

#### **NFPA 2112®-2012**

Standard on flame-resistant garments for protection of industrial personnel against flash fire.



#### **ARC RATING by ASTM F1959-05**

Standard Test Method for Determining Arc Thermal Performance of Textile Materials for Clothing by Electric Arc Exposure Method.



#### **IEC 61482-1-1:2009**

Live working. Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc. Part 1-1: Test methods. Method 1: Determination of the arc rating (ATPV or EBT50) of flame resistant materials for clothing.



#### **IRAM 3858**

Indumentaria de protección contra el calor y el fuego. Método de ensayo para la propagación limitada de la llama.



#### **IRAM 3855**

Indumentaria de protección contra el calor y el fuego. Determinación de la transmisión del calor ante la exposición a la llama.

#### **IRAM 3856**

Indumentaria de protección contra el calor y el fuego. Evaluación de materiales y de conjuntos de materiales ante una fuente radiante.

#### **IRAM 7508**

Tejidos. Determinación de la masa por metro lineal y de la masa por unidad de área.

#### **IRAM-INTI-CIT G7509-1**

Tejidos. Propiedades de tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima, por el método de la tira.

#### **IRAM-INTI-CIT G7510**

Tejidos. Método de ensayo de desgarre mediante aparatos tipo Elmendorf.

#### **IRAM-AAQCT B13550**

Textiles. Solideces de los colores de los materiales textiles. Solidez al lavado doméstico y comercial.