

PROWORK®

GUANTES PW8800 ANTICORTE
RECUBIERTOS EN NITRILO

(017453)



TALLES

9a10

RESISTENCIA



3442

NITRILO



ANTICORTE



120 UNIDADES



MARCA DE
CONFORMIDAD

LEN 300



ARGENTINA

PROWORK®

GUANTES PW8800 ANTICORTE RECUBIERTOS EN NITRILO

(017453)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Equipo de protección personal que resguarda la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos. Guantes confeccionados a base de polietileno de alto rendimiento, brindando una alta resistencia al corte. Su baño de nitrilo en palma de dedos es ideal para trabajos con productos derivados del petróleo tales como grasas, aceites, lubricantes o combustibles. Son respirables e hipoalergénicos, no provocan malos olores y son libres de silicona. Alto grado de dexteridad y elasticidad.

INSTRUCCIONES DE USO

- Consulte con el responsable de seguridad si los guantes son adecuados para el uso que se le quiere dar.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- No utilice los guantes en contacto con una sustancia química no indicada.
- De vuelta el extremo del puño para evitar salpicaduras.
- Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.

USOS POSIBLES

Ensamble y trabajos con herramientas manuales. Tareas con vidrios, cerámicas y metales. Industria textil. Industria automotriz. Industria petrolera. Industria pesada. Otros.

ERGONOMÍA

Este producto ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización de su tarea.

INOCUIDAD DE LOS EPP

El guante está concebido y fabricado de manera tal que, al utilizarse conforme a las instrucciones del fabricante, no ocasione riesgos ni otros factores de molestia. Los materiales utilizados para la fabricación del guante no producen efectos nocivos para la salud del usuario. Las partes del guante que están en contacto con la piel del usuario están libres de rugosidades, aristas y cualquier otra aspecto que pueda dañar al trabajador.

MANTENIMIENTO

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección. No se recomienda.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente y al resguardo de la luz solar.

ADVERTENCIA

No utilizar cuando exista riesgo de atrapamiento por partes móviles de maquinaria.

CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIÓN Y CERTIFICADOS

Este producto se encuentra certificado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).