

MATERIALES:

Cápsula: Termoplástica
Material filtrante: Carbón activado

CÓDIGO

COD. 5003

■ PRESENTACIÓN:
Caja x 60 unidades
(30 pares)

■ Producto reutilizable

PROTECCIÓN RESPIRATORIA**D****FILTRO A1E1****PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS****PARA RESPIRADOR DE DOBLE FILTRO**

Los cartuchos Duty® compatibles con la serie de respiradores de medio rostro y rostro completo Duty están aprobados para la protección contra protege contra cloro, cloruro de hidrógeno y dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.

El diseño de estos cartuchos ofrece una mejor distribución del peso unido a la pieza facial, brindando comodidad al usuario. La forma de la base

del cartucho permite una distribución uniforme del aire hacia toda la superficie de las capas de carbono, prolongando la vida útil del cartucho.

**USOS SUGERIDOS**

- Procesamiento de Alimentos • Seguridad alimentaria
- Manufactura en General
- Minería • Petróleo y gas • Naval
- Farmacéutica • Transportes sustancia peligrosas

NORMATIVA ESTÁNDAR


EN14387:2004+A1:2008
AS/NZS 1716:2012

CE 0082

Reglamento (EU) 2016/425


ANTES DE CADA USO

1. Lea detenidamente las instrucciones de uso.
2. Compruebe que el tipo de filtro es el adecuado para el uso previsto.
3. Compruebe que dispone de dos filtros del mismo tipo para cada respirador.
4. Compruebe que tanto el filtro como el respirador no presentan roturas, desperfectos, señales de golpes y/o suciedad. En tal caso se deberán desechar.
5. Compruebe que el filtro está en su embalaje original.
6. El filtro debe ser inspeccionado antes de cada uso. En caso de saturación, desperfectos y/o caducidad deben reemplazarse.

**MODO DE ENSAMBLADO**

TIPO DE CONECCIÓN: BAYONETA

Haga coincidir la conexión plástica del filtro con el porta filtro del respirador.



Luego presione y gire el filtro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Repita para el segundo filtro.

**ADVERTENCIA**

1. Estos filtros no suministran oxígeno (O₂).
2. Utilizar en áreas adecuadamente ventiladas sin deficiencia de oxígeno y que no contengan atmósferas explosivas.
3. Los filtros no deben utilizarse en operaciones de extinción de incendios o para trabajar con llamas abiertas o metal fundido ya que la combustión del carbón activado contenido en los filtros puede generar altos niveles de sustancias tóxicas.
4. Se elegirá el filtro idóneo según la concentración y el tipo de contaminante en cada caso.
5. No se empleará en ningún caso para la protección contra Monóxido de Carbono.
6. El filtro no debe ser modificado ni alterado.
7. El filtro no necesita ningún mantenimiento ni reparación.
8. Debe abandonar la zona de trabajo en caso de que el equipo respiratorio se haya dañado, si tienen dificultad al respirar y/o si siente malestar o mareos.
9. Los respiradores con filtro no se podrán utilizar en contenedores, pozos, alcantarillas o lugares cerrados sin ventilación.
10. Consulte a su asesor de seguridad e higiene por las políticas internas para el reemplazo de los filtros.

